

FICHE TECHNIQUE

AUTOCLAVE 23 L



Description

- Cuve intérieure en acier inoxydable de haute qualité, couvercle scellé.
- Contrôleur microprocesseur.
- Dispositif de verrouillage de sécurité.
- Fonction de séchage.
- Test BD, test HELIX, test de vide.
- Écran LCD avec boutons tactiles.
- Imprimante standard intégrée.
- Système de classe B Européen.
- Protection automatique contre les surchauffes, niveau d'eau bas, surpression et verrouillage de sécurité de la porte.
- Trois pré rinçages en mode pré-vide.
- Alarme sonore en fin de stérilisation et arrêt automatique.

- Décharge automatique d'air froid et vapeur automatique d'échappement après stérilisation.
- Système de génération de vapeur intégré pour une qualité de vapeur stable.
- Avec fonction d'impression USB et disque U.

Caractéristiques techniques

- Volume: 23L
- Puissance: 2kW
- Tension: 110V / 220V, 60Hz / 50Hz
- Pression de conception: 0.24MPa
- Pression de travail: 0.22MPa
- Temperature de conception: 139°C
- Temperature de travail: 134°C
- Poids net: 51 kg

Dimensions

- Dimensions de la chambre (mm) Ø 250 × 452
- Dimensions extérieures (L × l × H) (mm) : 480 x 690 x 450

